



A 91651	E-Jet® TORX® TTAP®		•	2
A 91650	E-Jet® Pozi-Kreuzschlitz			3
A 96810	E-Jet® Sortimentskoffer			4
A 96810	E-Jet® Regalsystem			5
A 96810	E-Jet® TORX® TTAP® Bits Sortiment			6
A 90413	E-Jet® TORX® TTAP® Bits			6
A 91217	RAPID® DUAL DRIVE		(*)	7
A 96420	RAPID® 2000	- separation -	(1)	8
A 96421	RAPID® HBS 12	- minimi	(1)	9
A 96422	RAPID® Vollgewinde Senkkopf	mmmmmm.	(1)	10
A 96452	RAPID® Vollgewinde Zylinderkopf		(1)	11
A 96430	RAPID® Komprex Senkkopf	E-Statisticipalists	(1)	12
A 96431	RAPID® Komprex Tellerkopf			13
A 92847	StarDrive-GPR® Senkkopf	- willing	(1)	14
A 92845	StarDrive-GPR® Tellerkopf	- F	(8)	15
	Spanplattenschrauben			16
A 97242	Terrassenschraube Edelstahl C1		0	17
A 93201	Justierschraube	Ditti mum-	0	18
A 91209	Distanzschraube	IIIII) saasaaniii	0	19
A 96907	Dielenschraube		0	20
A 96837	OSB Verlegeschraube	un munn	(1)	21
A 96808	Schnellbauschrauben		⊕	22
A 92119	Schraube für Fermacellplatten	and an international con-		23
A 92140	Fensterrahmenschraube Senkkopf	iiiiiiiiiiiiiii	0	24
A 92141	Fensterrahmenschraube Zylinderkopf	nillinininin.	(24
A 92000	Fassadenschraube A2	<u> </u>		25
A 96439	Rosettenscheibe	0		26
	Telefonverzeichnis			27







E-Jet® TORX® TTAP®

TORX® TTAP®-Antrieb
Stahl, gelb / blau verzinkt, mit Unterkopffrästaschen, Cut-Spitze
Vollgewinde ohne Reibschaft
Teilgewinde mit Reibschaft
Inklusive 1 Bit pro Packung





Engel-Nummer A 91651

Länge	Ø 3,0 T 10	Ø 3,5 T 15	Ø 4,0 T 20	Ø 4,5 T 25	Ø 5,0 T 25	Ø 6,0 T 30
16	1000¹	1000¹				
18		1000¹				
20	1000	1000	1000¹	500¹		
25	1000	1000	1000	500		
30	1000²	1000²	1000²	500	500	
35	1000²	1000²	1000²	500²	500²	
40	1000²	500²	500²	500²	500²	200²
45	500	500²	500²	500²	500²	200²
50	500	500	500²	500²	200²	200²
60			500	200	200	200
70			200	200	200	200
80			200	200	200	200
90					100	100
100					100	100
110					100	100
120					100	100
130						100
140						100
150						100
160						100
180						100
200						100
220						100
240						100
260						50
280						50
300						50

¹⁾ nicht Bestandteil der Zulassung

²⁾ mit Vollgewinde oder Teilgewinde erhältlich









E-Jet® Pozidrive - Kreuzschlitz

Pozi-Antrieb Stahl, gelb verzinkt, mit Unterkopffrästaschen, Cut-Spitze Vollgewinde ohne Reibschaft Teilgewinde mit Reibschaft



Engel-Nummer A 91650

Länge	Ø 3,0 PZ 1	Ø 3,5 PZ 2	Ø 4,0 PZ 2	Ø 4,5 PZ 2	Ø 5,0 PZ 2	Ø 6,0 PZ 3
16	1000¹	1000¹	1000¹			
18		10001				
20	10001	1000	10001	500¹		
25	1000	1000	1000	500		
30	1000²	1000²	1000²	500	500	
35	1000²	1000²	1000²	500²	500²	
40	1000²	500²	500²	500²	500²	200²
45	500	500²	500²	500²	500²	200²
50	500	500	500²	500²	200²	200²
60			500	200	200	200
70			200	200	200	200
80			200	200	200	200
90					100	100
100					100	100
110					100	100
120					100	100
130						100
140						100
150						100
160						100
180						100
200						100

- 1) nicht Bestandteil der Zulassung
- 2) mit Vollgewinde oder Teilgewinde erhältlich





E-Jet® Sortimentskoffer

TORX® TTAP®-Antrieb

Hochwertiger Blechkoffer mit herausnehmbaren Kunststoffeinsätzen

Abmessungen & Einteilung siehe unten

Erhältlich in blau verzinkt oder gelb verzinkt

Engel-Nummer A 96810

Staffelpreise für folgende Abnahmemengen möglich

1-10 11-20 21-50 ab 51









E-Jet® Regalsystem

Erstausstattung E-Jet $^{\text{@}}$, Schrauben mit TORX $^{\text{@}}$ TTAP $^{\text{@}}$ -Antrieb

Hochwertiges Regal mit Beschriftung (Grundfläche 100x 55 cm)

Scan-Option zur einfachen Nachbestellung über unser Web-Portal (zzgl. € 200,-)

Engel-Nummer A 96810

Abmessung	VE	Anzahl VE
3 x 20	1000	6
3 x 25	1000	4
3 x 30	1000	4
3,5 x 25	1000	4
3,5 x 30	1000	8
3,5 x 35	1000	4
3,5 x 40	500	4
4 x 25	1000	4
4 x 30	1000	2
4 x 40	500	4
4 x 50	500	4
4 x 60	500	4
4 x 70	200	8
4,5 x 20	500	6
4,5 x 25	500	4
4,5 x 30	500	4
4,5 x 35	500	4
4,5 x 40	500	2
4,5 x 45	500	4
4,5 x 50	500	4
4,5 x 60	200	8
4,5 x 70	200	8
5 x 40	500	4
5 x 45	500	2
5 x 50	200	8
5 x 60	200	8
5 x 70	200	4
5 x 80	200	4
5 x 90	100	8
5 x 100	100	4
5 x 120	100	4
6 x 60	200	8
6 x 80	200	4
6 x 100	100	12
6 x 120	100	12
6 x 140	100	4







E-Jet® TORX®TTAP® Bits

Hochwertige Bits mit verbesserten Pass- und Halteeigenschaften

TORX[®]TTAP[®] Bits in Kunststoffbox Verpackungseinheit 20 Boxen á 5 Stück

Engel-Nummer A 90413

Ø	Inhalt
10	100
15	100
20	100
25	100
30	100



 $\rm TORX^{\scriptsize (8)}$ $\rm TTAP^{\scriptsize (8)}$ Bits in den Größen 10, 15, 20, 25, 30 Inklusive 1x Bithalter pro Packung

Engel-Nummer A 96810



 $\mathsf{TORX}^{(\! B\!)} \mathsf{TTAP}^{(\! B\!)}$ Bits in Polybeutel á 100 Stück

Engel-Nummer A 90413

Ø	Inhalt
10	100
15	100
20	100
25	100
30	100







RAPID® DUAL DRIVE

Dual-Kopf, Tor-Antrieb, Schaftfräser, Einganggewinde, 35° Spitze, Stahl, blau verzinkt Mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung durch DIBt Berlin für Aufdach-Dämmsysteme (Z-9.1-509) und als Holzverbindungsmittel (Z-9.1-435)



Engel-Nummer A 91217

Länge	Ø 8,0 T 30 / SW12	Ø 10,0 T 40 / SW15	Ø 12,0 T 40 / SW17
50	50		
60	50	50	25
70	50	50	
80	50	50	25
100	50	50	25
120	50	50	25
140	50	50	25
160	50	50	25
180	50	50	25
200	50	50	25
220	50	50	25
240	50	50	25
260	50	50	25
280	50	50	25
300	50	50	25
320	50		
340	50		
350		50	25
360	50		
380	50		
400	50	50	25





RAPID® 2000

Senkkopf, Tor-Antrieb, Frästaschen, Schaftfräser, Doppelganggewinde, Gewindenut, 30° Spitze Stahl, verzinkt 12µ. dickschichtpassiviert gelb YellWin500+

Ab 30 mm Länge mit Teilgewinde

Mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung durch DIBt Berlin für Aufdach-Dämmsysteme (Z-9.1-509 und als Holzverbindungsmittel (Z-9.1-564)



Engel-Nummer A 96420

Inhalt pro VPE in Stück

Länge	Ø 3,0 T 10	Ø 3,5 T 10	Ø 4,0 T 20	Ø 4,5 T 20	Ø 5,0 T 25	Ø 6,0 T 30
16	2000	2000				
20	2000	2000	1000	500	500	
25	2000	1000	1000	500	500	
30	10001	1000	1000	500	500	
35	10001	1000	1000	500	500	
40	10001	10001	1000	500	500	
45	500¹	500¹	500¹	500		
50		500¹	500¹	500¹	250¹	250
60			500¹	250¹	250¹	2001
70			2001	2001	2001	2001
80				2001	2001	100¹
90					100¹	100¹
100					100¹	100¹
110					100¹	100¹
120					1001	1001
130						100¹
140						100¹
150						100¹
160						100¹
180						100¹
200						1001
220						100¹
240						1001
260						100¹
280						1001
300						100¹

1) mit Schaftfräser





RAPID® HBS 12

Senkkopf, Tor-Antrieb, Stahl, verzinkt 12µ. dickschichtpassiviert gelb

Ab 120 mm Länge mit Reibschaft

Mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung durch DIBt Berlin für Aufdach-Dämmsysteme (Z-9.1–509 und als Holzverbindungsmittel (Z-9.1-435)



Engel-Nummer A 96421

YellWin500+

Länge	Ø 12,0 T 40
100	25
120	25
140	25
160	25
180	25
200	25
220	25
240	25
260	25
280	25
300	25
320	25
340	25
360	25
380	25
400	25





RAPID® Vollgewinde Senkkopf

Senkkopf, Tor-Antrieb, Unterkopffräsrippen, Vollgewinde, Halbspitze mit Verdichter Stahl, verzinkt 12µ. dickschichtpassiviert gelb YellWin500+ Mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung durch DIBt Berlin für Aufdach-Dämmsysteme (Z-9.1-509) und als Holzverbindungsmittel (Z-9.1-656).



Engel-Nummer A 96422

Länge	Ø 8,0 T 40	Ø 10,0 T 50
120	50	50
140	50	
160	50	50
180	50	50
200	50	50
220	50	50
240	50	50
260	50	50
280	50	50
300	50	50
350	50	50
400	50	50





RAPID® Vollgewinde Zylinderkopf

Zylinderkopf, Tor-Antrieb, Vollgewinde mit Verdichter

Stahl, verzinkt 12μ , dickschichtpassiviert gelb YellWin500+

Stahl, Zink/Nickel: ab 450mm Länge mit Halbspitze

Mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung durch DIBt Berlin für Aufdach-Dämmsysteme (Z-9.1-509) und als Holzverbindungsmittel (Z-9.1-656).

Verpackung:

Bis Länge 800 mm in Kartons Ab Länge 800 mm in Plastikboxen

Engel-Nummer A 96452

Inhalt pro VPE in Stück / gelb verzinkt

Länge	Ø 8,0 T 40
120	50
140	50
160	50
180	50
200	50
220	50
240	50
260	50
280	50
300	50
350	50
400	50



Inhalt pro VPE in Stück / Zink / Nickel

Länge	Ø 8,0 T 40	Ø 10,0 T 50
450	25	25
500	25	25
600	25	25
800		15
1000		15





RAPID® Komprex Senkkopf

Senkkopf, Tor-Antrieb, Frästaschen, Schaftfräser, Hi-Lo Gewinde, Verdichterspitze Stahl, verzinkt 12µ. dickschichtpassiviert gelb YellWin500+ Mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung durch DIBt Berlin für Aufdach-Dämmsysteme (Z-9.1-509) und als Holzverbindungsmittel (Z-9.1-564)



Engel-Nummer A 96430

Länge	Ø 8,0 T 40	Gewinde- länge	Ø 10,0 T 40	Gewinde- länge
80	50	50	50	50
90	50	60	50	60
100	50	60	50	60
120	50	80	50	80
140	50	80	50	80
160	50	80	50	100
180	50	80	50	100
200	50	80	50	100
220	50	100	50	100
240	50	100	50	100
260	50	100	50	100
280	50	100	50	100
300	50	100	50	100
320	50	100	50	120
340	50	100	50	120
360	50	100	50	120
380	50	100	50	120
400	50	100	50	120
420	50	100	50	120
440	50	100	50	120
460	50	100	50	120
480	50	100	50	120
500	50	100	50	120





RAPID® Komprex Tellerkopf

Tellerkopf, Tor-Antrieb, Kopfdurchmesser S22/27mm, Schaftfräser, Hi-Lo Gewinde, Verdichterspitze Stahl, verzinkt 12µ. dickschichtpassiviert gelb YellWin500+ Mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung durch DIBt Berlin für Aufdach-Dämmsysteme (Z-9.1-509) und als Holzverbindungsmittel (Z-9.1-564)



Engel-Nummer A 96431

Länge	S 22 Ø 8,0 T 40	Gewinde- länge	S 27 Ø 10,0 T 50	Gewinde- länge
80	50	50		
100	50	60	25	60
120	50	80	25	80
140	50	80	25	80
160	50	80	25	100
180	50	100	25	100
200	50	100	25	100
220	50	100	25	100
240	50	100	25	100
260	50	100	25	100
280	50	100	25	100
300	50	100	25	100
320	50	100	25	120
340	50	100	25	120
360	50	100	25	120
380	50	100	25	120
400	50	100	25	120
450	50	100	25	120
500	50	100	25	120





StarDrive-GPR®Senkkopf

Senkkopf, Tor-Antrieb, Fräsrippen, Schaftfräser, Grobgewinde, Doppelgangspitze Stahl, gelb verzinkt Mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung durch DIBt Berlin für Aufdach-Dämmsysteme (Z-9.1-509) und als Holzverbindungsmittel (Z-9.1-435)



Engel-Nummer A 92847

Länge	Ø 8,0 T 40	Gewinde- länge	Ø 10,0 T 40	Gewinde- länge
80	50	54	50	60
100	50	54	50	60
120	50	54	50	60
140	50	84	50	60
160	50	84	50	100
180	50	100	50	100
200	50	100	50	100
220	50	100	50	100
240	50	100	50	100
260	50	100	50	100
280	50	100	50	100
300	50	100	50	100
320	50	100	50	100
340	50	100	50	100
360	50	100	50	100
380	50	100	50	100
400	50	100	50	100





StarDrive-GPR® Tellerkopf

Tellerkopf, Tor-Antrieb, Kopfdurchmesser S14/20/25, Fräsrippen, Schaftfräser, Grobgewinde, Doppelgangspitze Stahl, gelb verzinkt Mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung durch DIBt Berlin für Aufdach-Dämmsysteme (Z-9.1-509) und als Holzverbindungsmittel (Z-9.1-435)



Engel-Nummer A 92845

Länge	S14 Ø6,0 T30	Gewinde- länge	S20 Ø 8,0 T 40	Gewinde- länge	S25 Ø10,0 T50	Gewinde- länge
60	100	36				
80	100	48	50	54		
100	100	48	50	54	25	60
120	100	48	50	54	25	60
140	100	48	50	84	25	60
160	50	48	50	84	25	100
180	50	64	50	100	25	100
200	50	64	50	100	25	100
220			50	100	25	100
240			50	100	25	100
260			50	100	25	100
280			50	100	25	100
300			50	100	25	100
320			50	100	25	100
340			50	100	25	100
360			50	100	25	100
380			50	100	25	100
400			50	100	25	100



Spanplattenschrauben



Engel-Nummer A 96833





Spanplattenschraube Senkkopf Tor-Antrieb Stahl, gelb verzinkt und A2

Engel-Nummer A 96800





Spanplattenschraube Senkkopf Pozi-Kreuzschlitz Stahl, blau/gelb verzinkt und A2

Engel-Nummer A 96840





Spanplattenschraube Senkkopf Tor-Antrieb mit Fräsrippen Stahl, verzinkt blau

Engel-Nummer A 96816





Spanplattenschraube Senkkopf Pozi-Kreuzschlitz mit Kopflochbohrung Stahl, blau verzinkt

Engel-Nummer A 96887





Spanplattenschraube Senkkopf Tor-Antrieb mit Fräsrippen und Bohrspitze in A2

Engel-Nummer A 96834





Spanplattenschraube PAN Head Tor-Antrieb Stahl, blau verzinkt und A2

Engel-Nummer A 96801





Spanplattenschraube PAN Head Pozi-Kreuzschlitz Stahl, blau / gelb verzinkt und A2

Engel-Nummer A 96802





Spanplattenschraube Linsensenkkopf Pozi-Kreuzschlitz Stahl, blau / gelb verzinkt und A2





Terrassenschraube Edelstahl C1

Linsensenkkopf, Reibschaft, Tor-Antrieb, Fräsrippen, Cut-Spitze, gehärtet

Engel-Nummer A 97242

Länge	Ø 5,0 T25
40	100
50	100
60	100
70	100
80	100





Justierschraube

Senkkopf, Tor-Antrieb, Fräsrippen Stahl, blau verzinkt



Engel-Nummer A 93201

Länge	Ø 6 T 25
60	100
70	100
80	100
90	100
100	100
110	100
120	100
130	100
145	100
160	100









Distanzschraube

Innensechskant oder Tor-Antrieb Stahl, blau verzinkt

Engel-Nummer A 91209

Länge	Ø 6 T 25 / SW4
60	100
80	100
100	100
120	100
150	100
180	100
200	100





Dielenschraube

Kleiner Senkkopf 5mm, Tor-Antrieb, Fräsrippen, Bohrspitze Stahl, gelb verzinkt

Engel-Nummer A 96907

Länge	Ø 3,5 T10
40	200
50	200
60	200





OSB Verlegeschraube

Senkkopf, Tor-Antrieb, Frästaschen, Unterkopfgewinde, E-Jet[®]-Gewinde Cut-Spitze

Stahl, gelb verzinkt



Engel-Nummer A 96837

Länge	Ø 4,5 T 25
50	200
60	200
70	200





Schnellbauschrauben

Trompetenkopf, PH-Antrieb

Feingewinde: Doppelganggewinde, Nadelspitze Grobgewinde: Einganggewinde, Nadelspitze Bohrspitze: Blechgewinde, Bohrspitze



Engel-Nummer A 96808 + Art

Inhalt pro VPE in Stück

Feingewinde Länge	Ø 3,5	Ø 3,9	Ø 4,2
25	1000	1000	
35	1000	1000	
45	500	500	
55	500	500	
65			200
70			200
75			200
90			200

Grobgewinde Länge	Ø 3,9	Ø 4,2
25	1000	
30	1000	
35	1000	
45	500	
55	500	
65		200
75		200
90		200

Bohrspitze Länge	Ø 3,5	
25	1000	
35	1000	
45	500	
55	500	

Magaziniert

Engel-Nummer A 96808

Länge	Feingewinde MAG Ø 3,9
25	1000
30	1000
35	1000
45	1000

Länge	Grobgewinde GGM Ø 3,9
30	1000
35	1000
45	1000

Länge	Bohrspitze BSM Ø 3,5
25	1000
35	1000
55	1000





Schraube für Fermacellplatten

Kleiner Senkkopf, PH-Antrieb, Unterkopffräsrippen, Hi-Lo Gewinde, Nadelspitze



Engel-Nummer A 92119

Länge	Ø3,9
19	1000
22	1000
30	1000
35	1000
45	500











Fensterrahmenschraube

Tor-Antrieb Senkkopf: Ø 11,0 mm Zylinderkopf: Ø 7,5 mm Stahl, blau verzinkt

Engel-Nummer A 92140 Senkkopf

Engel-Nummer A 92141 Zylinderkopf

Länge	Ø 7,5 T30
42	100
52	100
62	100
72	100
82	100
92	100
102	100
112	100
122	100
132	100
152	100
182	100
212	100





Fassadenschraube A2

16 mm Dichtscheibe und Spitze

Engel-Nummer A 92000

Länge	Ø 6,5
13	500
19	500
25	200
32	200
38	200
45	200
50	200
64	100
75	100
90	100
100	100





Rosettenscheibe

Stahl, blau/gelb verzinkt

Engel-Nummer A 96439

Ø	Preis	
5,3 x 16	100	
6,4 x 19,5	50	
8,4 x 24,5	50	
10,5 x 30	50	
13,0 x 37,5	25	



Telefonverzeichnis

Loitung Vortsieh			Vorkauf Industrie	
Leitung Vertrieb	Talefor /0.754	1 / 07 404	Verkauf Industrie	
Tim Polzin t.polzin@schrauben-engel.de	Telefon +49 751	1 407-101	Leitung: Achim Nowak Telefo a.nowak@schrauben-engel.de	n +49 751 407-187
Verkauf Handel			aovakasem aaben engettae	
Ingrid Berger i.berger@schrauben-engel.de	Telefon +49 751	1 407-167	Marius Bürkle Telefo m.buerkle@schrauben-engel.de	n +49 751 407-164
Roland Biller r.biller@schrauben-engel.de	Telefon +49 751	1 407-109	Andreas Eicher Telefo a.eicher@schrauben-engel.de	n +49 751 407-188
Julia Fix j.fix@schrauben-engel.de	Telefon +49 751	1 407-141	Kim Emeka Telefo k.emeka@schrauben-engel.de	n +49 751 407-157
Lena Kölle l.koelle@schrauben-engel.de	Telefon +49 751	1 407-193	Silva Gaßebner Telefo s.gassebner@schrauben-engel.de	n +49 751 407-106
Marie-Sophie Kohlöffel m.kohloeffel@schrauben-engel.de	Telefon +49 751	1 407-192	Markus Gutschenreiter Teleform.gutschenreiter@schrauben-engel.de	n +49 751 407-175
Bettina Küster b.kuester@schrauben-engel.de	Telefon +49 751	1 407-138	Brigitte Hochschorner Telefo b.hochschorner@schrauben-engel.de	n +49 751 407-108
Maliq Mejzinolli m.mejzinolli@schrauben-engel.de	Telefon +49 751	1 407-122	Ingrid Knöpfler Telefo i.knoepfler@schrauben-engel.de	n +49 751 407-112
Johann Schaf j.schaf@schrauben-engel.de	Telefon +49 751	1 407-142	Hans Malmer Teleforn h.malmer@schrauben-engel.de	n +49 751 407-107
Hansjörg Schühle h.schuehle@schrauben-engel.de	Telefon +49 751	1 407-104	Linus Nagel l.nagel@schrauben-engel.de	on +49 751 407-135
Anna Maria Thurn a.thurn@schrauben-engel.de	Telefon +49 751	1 407-160	Corina Noller Telefo c.noller@schrauben-engel.de	n +49 751 407-186
Unsere Außendienstmitarbeiter			Henrike Raubald Telefo	n +49 751 407-170
Reinhold Abt	Mobil +49 171	1 2347192	h.raubald@schrauben-engel.de	
r.abt@schrauben-engel.de	Telefon* +49 751	1 407-132	Ursula Rist-Keppeler u.rist-keppeler@schrauben-engel.de	n +49 751 407-185
Philipp Bernet p.bernet@schrauben-engel.de	Mobil +49 176 Telefon*+49 751	5 12407163 1 407-140		on +49 751 407-127
Ingo Gaupp i.gaupp@schrauben-engel.de	Mobil +49 172 Telefon*+49 751	2 9704280 1 407-130		on +49 751 407-111
Markus Kummich m.kummich@schrauben-engel.de	Mobil +49 170	8445672		on +49 751 407-105
Jendrik Neuschröer j.neuschroeer@schrauben-engel.d 751 407-110		1 3316160 n* +49	Ç	
*Jeden Freitag sind unsere Außend Firma erreichbar.	ienstmitarbeiter	in der	Lindapter Gerhard Viertel g.viertel@schrauben-engel.de	n +49 751 407-111
Freie Handelsvertreter Waldemar Bekierski bekierski-engel@o2.pl Wola Dalsza 362 A, 37100 Lancut, F	Telefon +48 17 Telefax +48 17 Polen		Kanban Andreas Göppel a.goeppel@schrauben-engel.de	on +49 751 407-146
Ales Seidl seidl-engel@siol.net Ulica na Livado 6 3240 Smarje pri Jelsah, Slowenien	Telefon +3863 Telefax +3863 Mobil +3863	88 10 16 31	Sonder- und Zeichnungsteile Achim Nowak Telefo a.nowak@schrauben-engel.de	on +49 751 407-187









